



High pressure line filters

- Max working pressure 50bar (725PSI)
- Filtering capacity 150l/min (40GPM)
- G3/4" and G1/2" double inlet and outlet couplings
- Fibreglass-reinforced nylon body
- O-ring sealing the VITON® cover

 ARAG [®] A Nordson Company	DISEGNO	3450033	INDICE MODIFICA	0	CLASSE TOLLERANZA EN-ISO 2768-vL	
	DENOMINAZIONE	FILTRO IN LINEA ALTA PRESS. 50mesh			PRIMA EMISSIONE DISEGNO	
					FIRMA	Greco
					DATA	03/10/2023
				SCALA	1:2	
				DIS.	A3	

QUESTO E' UN DOCUMENTO RISERVATO DI PROPRIETA' DI ARAG srl, via Palladio 5/A 42048 RUBIERA (RE) ITALY. IL SUO CONTENUTO NON POTRA' ESSERE COMUNICATO A TERZI SENZA IL PERMESSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO.
 THIS CONFIDENTIAL DOCUMENT IS EXCLUSIVE PROPERTY OF ARAG srl, via Palladio 5/A 42048 RUBIERA (RE) ITALY. ITS CONTENTS CANNOT BE DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.

REV.01